

<b>Producto</b>	<i>Baldosas de vinilo</i>								
<b>Características</b>	Las baldosas de vinilo son el resultado de una mezcla homogénea de Policloruro de Vinilo (PVC) debidamente estabilizado y plastificado, también contienen material inerte de relleno y pigmentos. La baldosa se obtiene por el proceso de calandrado. Las baldosas de vinilo son un recubrimiento semi – flexible para pisos destinados a ser usados en áreas interiores. Las baldosas de vinilo cumplen las especificaciones establecidas por la norma interna. 0103.								
<b>Especificaciones técnicas</b>									
Apariencia	Sólido cuadrado homogéneo								
Color	Variedad de colores								
Diseños	Variedad de diseños								
Tamaño	300 X 300 Mm								
Espesores disponibles	1,5 – 1,6 – 2,0 – 3,0 Mm.								
Inflamabilidad	Autoextinguible								
Contenido De Volátiles	Máximo 0,5%								
Estabilidad Dimensional	Máximo 0,25%								
<b>Propiedades Químicas</b>	Las baldosas de vinilo son resistentes al efecto causado por un gran número de sustancias químicas de uso común y manipulación diaria en el hogar tales como: aceite mineral, aceite vegetal, alcohol, kerosene, etc.								
<b>Usos</b>	Las baldosas de vinilo son un recubrimiento semi- flexible para pisos, destinados a ser usados en áreas interiores como alcobas, salas, estudios, salones, etc. Las baldosas de vinilo dependiendo de su espesor están diseñadas para diferentes tráficos: <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Espesor</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Tráfico</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,6 mm.</td> <td style="text-align: center;">Bajo o residencial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,0 mm.</td> <td style="text-align: center;">Medio/comercial bajo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,0 mm.</td> <td style="text-align: center;">Alto o comercial.</td> </tr> </table>	<b>Espesor</b>	<b>Tráfico</b>	1,6 mm.	Bajo o residencial	2,0 mm.	Medio/comercial bajo	3,0 mm.	Alto o comercial.
<b>Espesor</b>	<b>Tráfico</b>								
1,6 mm.	Bajo o residencial								
2,0 mm.	Medio/comercial bajo								
3,0 mm.	Alto o comercial.								
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fáciles de instalar: La aplicación rápida y fácil de los pisos de vinilo Vinisol, permite disminuir el tiempo de instalación comparativamente con otros acabados.</li> <li>•Autoextinguibles: Los pisos de vinilo Vinisol no propagan la llama.</li> <li>•Seguras: Los pisos de vinilo Vinisol son antideslizantes aún después de aplicarles un tratamiento de limpieza.</li> <li>•Económicas: Su comprobada durabilidad y bajo precio por metro cuadrado, las hacen el recubrimiento decorativo y económico por excelencia.</li> </ul>								
<b>Instalación</b>	La instalación la debe realizar un técnico especializado. Para adherir las baldosas de vinilo a bases generalmente de concreto se utiliza el adhesivo # 10 de Vinisol.								

